

LIMITEX AG - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA


Instruzioni

- 1 Gruppo camme standard:** scrivere il codice del gruppo camme richiesto.
- 2 Gruppo camme non standard:** nel caso di gruppi camme non standard, compilare lo schema indicando la camma e l'interruttore richiesto.
Camme speciali sono disponibili a richiesta.
- 3 Rapporto giri:** indicare il rapporto giri richiesto.

Gruppo camme standard 1

Codice gruppo camme

Gruppo camme non standard 2



Codice camma

Codice interruttore

4 _____

3 _____

2 _____

1 _____

Rapporto giri 3

- | | |
|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1:15 | <input type="checkbox"/> 1:75 |
| <input type="checkbox"/> 1:20 | <input type="checkbox"/> 1:100 |
| <input type="checkbox"/> 1:25 | <input type="checkbox"/> 1:150 |
| <input type="checkbox"/> 1:50 | <input type="checkbox"/> 1: <input type="text"/> |

1 Legenda gruppi camme standard

N° e tipo interruttori	N° e tipo camme	Codice
2 x PRSL0003XX	2 camme A	PRFC0008PEC
	2 camme C	PRFC0009PEC
3 x PRSL0003XX	3 camme A	PRFC0004PEC
	3 camme C	PRFC0006PEC
4 x PRSL0003XX	4 camme A	PRFC0202PEC
	4 camme C	PRFC0198PEC

2 Legenda camme standard

Camma		Gradi di permanenza di comando	Codice
A	1 punta	20,5° ±0,5°	PRSL7140PI
B	10 punte	14,0° ±0,5°	PRSL7142PI
C	Settore 60°	78,0° ±0,5°	PRSL7141PI
E	Settore 180°	199,5° ±0,5°	PRSL7144PI
H	Settore 335°	344,0° ±0,5°	PRSL7143PI

Legenda - Interruttori

PRSL0003XX	PRSL0011XX
1NO+1NC 	1NO+1NC

Note
