LIMITEX AG - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

Instruzioni

1. **Gruppo camme standard**: scrivere il codice del gruppo camme richiesto.
2. **Gruppo camme non standard**: nel caso di gruppi camme non standard, compilare lo schema indicando la camma e l'interruttore richiesto.

   Camme speciali sono disponibili a richiesta.
3. **Rapporto giri**: indicare il rapporto giri richiesto.
4. **Pressacavo**: indicare il tipo di presscavo richiesto.

Gruppo camme standard 1

Codice gruppo camme

_____

Gruppo camme non standard 2



	Codice camma	Codice interruttore
4	_____	_____
3	_____	_____
2	_____	_____
1	_____	_____

Rapporto giri 3

- ☐ 1:15
- ☐ 1:20
- ☐ 1:25
- ☐ 1:50
- ☐ 1:75
- ☐ 1:100
- ☐ 1:150
- ☐ 1: ____

Pressacavo 4

- ☐ Nr. 2 M20x1,5 (standard) *
- ☐ Nr. 2 M25x1,5 (disponibile su richiesta) *
- ☐ Nr. 2 ½ NPT (disponibile su richiesta) *

* Con tappo, quando presente un solo pressacavo.

1 Legenda gruppi camme standard

N° e tipo interruttori	N° e tipo camme	Codice
2 x PRSL0003XX	2 camme A	PRFC0008PEC
	2 camme C	PRFC0009PEC
3 x PRSL0003XX	3 camme A	PRFC0004PEC
	3 camme C	PRFC0006PEC
4 x PRSL0003XX	4 camme A	PRFC0202PEC
	4 camme C	PRFC0198PEC

2 Legenda camme standard

Camma		Gradi di permanenza di comando	Codice
A	1 punta	20,5° ±0,5°	PRSL7140PI
B	10 punte	14,0° ±0,5°	PRSL7142PI
C	Settore 60°	78,0° ±0,5°	PRSL7141PI
E	Settore 180°	199,5° ±0,5°	PRSL7144PI
H	Settore 335°	344,0° ±0,5°	PRSL7143PI

Legenda - Interruttori

PRSL0003XX	PRSL0011XX
1NO+1NC	1NO+1NC

Note