


INO STANDARD - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

**Involucro**

Serie	Materiale	Larghezza	N° ingressi cavi
C01	Tecnopolimero	30 mm	1
C02	Metallo	30 mm	1
C03	Tecnopolimero	40 mm	1
C04	Alluminio	40 mm	1
C05	Tecnopolimero	50 mm	2
C06	Metallo	50 mm	3
C07	Alluminio	60 mm	3

Tipo ingresso cavi

- 1** = per pressacavi filetto PG13,5.
- 2** = per pressacavi filetto 1/2" NPT.
(Nelle serie C01 e C05 il filetto è ottenuto mediante un adattatore in plastica).
- 3** = per pressacavi filetto PG11.
(Disponibile solo per serie C01, C02, C05, C06).
- 4** = per pressacavi filetto M16 x 1,5.
(Disponibile solo per serie C01, C02, C05, C06).
- 5** = per pressacavi filetto M20 x 1,5.

Interruttori

- A0** = apertura rapida 1NO+1NC.
- C0** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+1NC.
- D0** = apertura lenta - chiusura prima della apertura 1NO+1NC.
- B2** = apertura lenta simultanea 2NC.
- B1** = apertura lenta simultanea 2NO.
- A2** = apertura rapida 2NC.
- C3** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+2NC.
(Disponibile per serie C01, C02, C05 e C06).
- C4** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+2NC.
(Disponibile per serie C03, C04 e C07).
- C5** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 2NO+1NC.
(Disponibile per serie C01, C02, C05 e C06).
- C6** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 2NO+1NC.
(Disponibile per serie C03, C04 e C07).
- B7** = apertura lenta simultanea 3NC.
(Disponibile per serie C01, C02, C05 e C06).
- B8** = apertura lenta simultanea 3NC.
(Disponibile per serie C03, C04 e C07).
- B9** = apertura lenta simultanea 3NO.
(Disponibile per serie C03, C04 e C07).

Testine di azionamento

- 010 - 599** = testine di azionamento
- Per le serie **C01, C02, C05 e C06** vedere le tabelle da pag. 6 a pag. 12.
- Per la serie **C03** vedere le tabelle da pag. 13 a pag. 17.
- Per le serie **C04 e C07** vedere le tabelle da pag. 18 a pag. 23.

Finecorsa Ino Standard per temperature di funzionamento -40°C/+70°C disponibili a richiesta.

Istruzioni

Scrivere nei quadrati il numero corrispondente alle caratteristiche richieste per il finecorsa in modo da ottenere il codice prodotto, come nell'esempio.

C02

5

038

A0

INO CABLATI - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

Involucro

Serie	Materiale	Larghezza
C20	Tecnopolimero	30 mm
C21	Metallo	30 mm
C22	Tecnopolimero	35 mm
C23	Metallo	35 mm

Collegamenti elettrici
U = standard con cavo PVC.
W = connettore M12.
X = connettore AMP.
Y = cavo PUR posa mobile.
Z = cavo PUR halogen free.

Testine di azionamento
611 - 693 = testine di azionamento
 Vedere le tabelle da pag. 29 a pag. 31.

Orientamento connessione elettrica

Serie C20 e C21	Serie C22 e C23
R = destra (standard).	C = centrale (standard).
C = centrale.	R = destra.
L = sinistra.	L = sinistra.

Lunghezza cavo PVC

01 = standard 1m.	07 = 7 m.
02 = 2 m.	08 = 8 m.
03 = 3 m.	09 = 9 m.
04 = 4 m.	10 = 10 m.
05 = 5 m.	11 = 11 m.
06 = 6 m.	12 = 12 m.


Interruttori
E0 = apertura rapida 1NO+1NC.
F0 = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+1NC.

Istruzioni

Scrivere nei quadrati il numero corrispondente alle caratteristiche richieste per il finecorsa in modo da ottenere il codice prodotto, come nell'esempio.

C20	W	612	E0	01	R
------------	----------	------------	-----------	-----------	----------

INO DI SICUREZZA - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

**Involucro**

Serie	Materiale	Larghezza	N° ingressi cavi
C50	Tecnopolimero	30 mm	1
C51	Metallo	30 mm	1
C52	Tecnopolimero	40 mm	1
C53	Alluminio	40 mm	1
C54	Tecnopolimero	50 mm	2
C55	Metallo	50 mm	3
C56	Tecnopolimero	50 mm	3
C57	Alluminio	60 mm	3

Con riarmo manuale

C01	Tecnopolimero	30 mm	1
C02	Metallo	30 mm	1
C05	Tecnopolimero	50 mm	2
C06	Metallo	50 mm	3

Tipo ingresso cavi

- 1** = per pressacavi filetto PG13,5.
(Non disponibile per la serie C56).
- 2** = per pressacavi filetto 1/2" NPT.
(Non disponibile per la serie C56).
(Nelle serie C50, C54, C01 e C05 il filetto è ottenuto mediante un adattatore in plastica).
- 3** = per pressacavi filetto PG11.
(Disponibile solo per serie C50, C51, C54, C55, C01, C02, C05, C06).
- 4** = per pressacavi filetto M16 x 1,5.
(Disponibile solo per serie C50, C51, C54, C55, C01, C02, C05, C06).
- 5** = per pressacavi filetto M20 x 1,5.

Interruttori

- A0** = apertura rapida 1NO+1NC.
- C0** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+1NC.
- D0** = apertura lenta - chiusura prima della apertura 1NO+1NC.
- B2** = apertura lenta simultanea 2NC.
- A2** = apertura rapida 2NC.
- C3** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+2NC.
(Disponibile per serie C01, C02, C05 e C06).
- C4** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 1NO+2NC.
(Disponibile per serie C03, C04 e C07).
- C5** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 2NO+1NC.
(Disponibile per serie C01, C02, C05 e C06).
- C6** = apertura lenta - apertura prima della chiusura 2NO+1NC.
(Disponibile per serie C03, C04 e C07).
- B7** = apertura lenta simultanea 3NC.
(Disponibile per serie C01, C02, C05 e C06).
- B8** = apertura lenta simultanea 3NC.
(Disponibile per serie C03, C04 e C07).

Testine di azionamento

- 710 - 841** = testine di azionamento
- Per le serie da **C50** a **C57** vedere le tabelle da pag. 36 a pag. 40.
- Per le serie con riarmo manuale **C01**, **C02**, **C05** e **C06** vedere le tabelle a pag. 41 e 42.

Istruzioni

Scrivere nei quadrati il numero corrispondente alle caratteristiche richieste per il fincorsa in modo da ottenere il codice prodotto, come nell'esempio.

C50

5

771

B8