

ALPHA - MODULO RICHIESTA PER PULSANTIERA NON STANDARD

Istruzioni

(Elenco componenti e legende nella pagina seguente).

Compilare lo schema a fianco in base al numero di elementi di comando richiesti.

1 Elementi di comando: nella casella rotonda indicare il numero corrispondente all'elemento di comando richiesto (da ① a ⑳) in base alla legenda.

ATTENZIONE: i selettori possono essere montati solo in posizioni specifiche, evidenziate dallo schema di attivazione interruttori (vedere legenda).

2 Simbolo etichetta: nella casella tratteggiata indicare il numero corrispondente al simbolo richiesto sull'etichetta (da [50] a [68]) in base alla legenda.

Di fianco al numero indicare la direzione della freccia e l'eventuale dicitura personalizzata.

3 Interruttori: nelle caselle non tratteggiate indicare le lettere corrispondenti agli interruttori singoli oppure doppi richiesti (da [A] a [E]) in base alla legenda.

4 Manicotto e gancio: indicare se manicotto e gancio sono richiesti in alto o in basso barrando le caselle corrispondenti.

1

2

3

4

Gancio ④

Manicotto

①

Interruttori singoli

2

3 Interruttore doppio

3+3 interruttori singoli

Interruttore doppio

2+2 interruttori singoli

Interruttore doppio

2+2 interruttori singoli

Interruttore doppio

2+2 interruttori singoli

Interruttore doppio

3+3 interruttori singoli

Gancio

Manicotto

1 Legenda elementi di comando

* ATTIVAZIONE INTERRUTTORI

Per ogni selettore è possibile montare fino a 2 interruttori e nessuno nella posizione centrale (ND). A fianco di ogni selettore viene indicato se è possibile montarlo nella posizione centrale (piastrina verticale per 3 interruttori), nella prima e ultima riga doppia (piastrina da 3+3 interruttori) oppure nelle righe doppie centrali (piastrina da 2+2 interruttori). Viene inoltre indicata quale posizione interviene su ogni interruttore.

Pulsanti

- ① PRTD000001 Pulsante doppio
- ② PRTS000001 Pulsante singolo

Tappi e funghi

- ③ PRSL1023PI Tappo otturatore
- ④ PRSL1009PI Pulsante a fungo per arresto di emergenza

Selettori a manopola

	ATTIVAZIONE INTERRUTTORI*																		
⑧ PRSL1040PI 0-1 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>1</td><td>1</td><td>ND</td><td>1</td></tr><tr><td>ND</td><td>1</td><td>1</td><td>ND</td><td></td><td></td></tr></table>	1	ND	1	1	ND	1	ND	1	1	ND								
1	ND	1	1	ND	1														
ND	1	1	ND																
⑨ PRSL1041PI 0-1 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1						ND						1					
1																			
ND																			
1																			
⑩ PRSL1029PI 0-1 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>1</td><td>1</td><td>ND</td><td>1</td></tr><tr><td>ND</td><td>1</td><td>1</td><td>ND</td><td></td><td></td></tr></table>	1	ND	1	1	ND	1	ND	1	1	ND								
1	ND	1	1	ND	1														
ND	1	1	ND																
⑪ PRSL1030PI 0-1 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1						ND						1					
1																			
ND																			
1																			
⑫ PRSL1026PI 1-0-2 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>2</td><td>1</td><td>ND</td><td>2</td></tr></table>	1	ND	2	1	ND	2												
1	ND	2	1	ND	2														
⑬ PRSL1042PI 1-0-2 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2						ND						1					
2																			
ND																			
1																			
⑭ PRSL1027PI 1-0-2 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>2</td><td>1</td><td>ND</td><td>2</td></tr></table>	1	ND	2	1	ND	2												
1	ND	2	1	ND	2														
⑮ PRSL1031PI 1-0-2 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2						ND						1					
2																			
ND																			
1																			
⑯ PRSL1063PI 1-0-2 posizioni mantenute simboli I-I + II-II	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>2</td><td>1</td><td>ND</td><td>2</td></tr></table>	1	ND	2	1	ND	2												
1	ND	2	1	ND	2														
⑰ PRSL1038PI 1-0-2 posizione 1 mantenuta posizione 2 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>2</td><td>1</td><td>ND</td><td>2</td></tr></table>	1	ND	2	1	ND	2												
1	ND	2	1	ND	2														
⑱ PRSL1034PI 1-2 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>2</td><td>1</td><td>ND</td><td>2</td></tr></table>	1	ND	2	1	ND	2												
1	ND	2	1	ND	2														

Gemme

- ⑤ PRSL1012PI Gemma rossa
- ⑥ PRSL1013PI Gemma gialla
- ⑦ PRSL1014PI Gemma verde

Selettori a chiave

	ATTIVAZIONE INTERRUTTORI*																		
⑰ PRSL1024PI 0-1 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>1</td><td>1</td><td>ND</td><td>1</td></tr><tr><td>ND</td><td>1</td><td>1</td><td>ND</td><td></td><td></td></tr></table>	1	ND	1	1	ND	1	ND	1	1	ND								
1	ND	1	1	ND	1														
ND	1	1	ND																
⑳ PRSL1049PI 0-1 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1						ND						1					
1																			
ND																			
1																			
㉑ PRSL1046PI 0-1 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>1</td><td>1</td><td>ND</td><td>1</td></tr><tr><td>ND</td><td>1</td><td>1</td><td>ND</td><td></td><td></td></tr></table>	1	ND	1	1	ND	1	ND	1	1	ND								
1	ND	1	1	ND	1														
ND	1	1	ND																
㉒ PRSL1047PI 0-1 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1						ND						1					
1																			
ND																			
1																			
㉓ PRSL1059PI 1-0-2 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>2</td><td>1</td><td>ND</td><td>2</td></tr></table>	1	ND	2	1	ND	2												
1	ND	2	1	ND	2														
㉔ PRSL1043PI 1-0-2 ritorno a zero	<table border="1"><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2						ND						1					
2																			
ND																			
1																			
㉕ PRSL1048PI 1-0-2 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>1</td><td>ND</td><td>2</td><td>1</td><td>ND</td><td>2</td></tr></table>	1	ND	2	1	ND	2												
1	ND	2	1	ND	2														
㉖ PRSL1050PI 1-0-2 posizioni mantenute	<table border="1"><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ND</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2						ND						1					
2																			
ND																			
1																			
㉗ PRSL1057PI 1-0-2 ritorno a zero attivazione contemporanea 2 interruttori	<table border="1"><tr><td>1-2</td><td>ND</td><td>1-2</td><td>1-2</td><td>ND</td><td>1-2</td></tr></table>	1-2	ND	1-2	1-2	ND	1-2												
1-2	ND	1-2	1-2	ND	1-2														

2 Legenda simboli etichetta

50	VERDE		55		60		65	
51	VERDE		56		61		66	
52	GIALLO		57		62		67	
53	ROSSO		58		63		68	NERO
54			59		64			

3 Legenda interruttori

Interruttori singoli

- A PRSL1000PI 1NO
- B PRSL1001PI 1NC
- C PRSL1004PI Portalamпада (senza lampadina)

Interruttori doppi

- D PRSL1002PI 1 velocità
- E PRSL1003PI 2 velocità